

B007R11 / B071R11

Unidad con filtro

Para la absorción de la humedad y productos de descomposición gaseosos y en polvo

B007R11

Unidad con filtro previo portátil (p_e 25 bar)

Filtro de secado llenado con tamiz molecular y óxido de aluminio Al_2O_3

Para la absorción de aerosoles de aceite, humedad y productos de descomposición gaseosos y en polvo

B071R11

Unidad con filtro de separación portátil (p_e 25 bar)

Filtro de separación llenado con granulado de carbón activado y óxido de aluminio Al_2O_3



Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 440 mm, Anchura: 170 mm, Altura: 690 mm

Peso: 35 kg

Versión estándar:

Manguera de goma DN20 de 5 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento DN20 en ambos lados

2 piezas de acoplamiento a ranura DILO DN20 a la unidad con filtro

Pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera de goma DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados	6-1017-R020
Manguera metálica DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados PN 40 bar	6-1024-R020
Cartucho filtrante de recambio (filtro de secado para B007R11)	3-899-06
Cartucho filtrante de recambio (carbón activado / filtro Al_2O_3 para B071R11)	3-906-06
Cartucho filtrante de recambio (para filtro de partículas)	3-377-08
Instrucciones de empleo adicionales en CD	6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para B007R11 / B071R11	3-763-R001-C
---------------------------------	---------------------

B148R03 / R04

Unidad con filtro previo móvil

Para absorber productos de descomposición gaseosos y en polvo con compartimientos de gas grandes

B148R03

Unidad con filtro previo, móvil DN20 (p_e 16 bar)

B148R04

Unidad con filtro previo, móvil (p_e 16 bar)



Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 750 mm, Anchura: 700 mm, Altura: 1.400 mm

Peso: 140 kg

Versión estándar:

Filtro de secado 40 l (llenada con 15 kg tamiz molecular y 15 kg óxido de aluminio Al_2O_3)

Filtro de partículas

2 piezas de acoplamiento a ranura DILO DN20

2 piezas de acoplamiento a ranura DILO DN40 (solamente para B148R04)

Pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera de goma DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados	6-1017-R020
Manguera metálica DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados PN 40 bar	6-1024-R020
Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un extremo y pieza de resorte de acoplamiento DN20 en el otro extremo	6-1080-R050
Llenado de recambio (filtro de secado)	K077-03
Cartucho filtrante de recambio (filtro de partículas)	3-377-08
Instrucciones de empleo adicionales en CD	6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para B148R03 / B148R04	3-671-R104-C
---------------------------------	---------------------

Nota:

Otras versiones disponibles a petición.

3-537-R001

Unidad con filtro previo móvil

Para absorber productos de descomposición gaseosos y en polvo con compartimientos de gas grandes

(p_e 25 bar)



Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 800 mm, Anchura: 600 mm, Altura: 850 mm
Peso: 81 kg

Versión estándar:

2 filtros de secado (llenado con tamiz molecular y óxido de aluminio Al ₂ O ₃)
2 filtros de partículas
2 piezas de acoplamiento a ranura DILO DN20
Válvulas esféricas DN20 para conmutación
Manguera de goma DN20 de 5 m de largo con 2 piezas de resorte de acoplamiento DILO DN20
Pintura: anaranjado (RAL 2004)
2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera de goma DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados	6-1017-R020
Manguera metálica DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados PN 40 bar	6-1024-R020
Cartucho filtrante de recambio (filtro de secado)	3-899-06
Cartucho filtrante de recambio (filtro de partículas)	3-377-08
Instrucciones de empleo adicionales en CD	6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para 3-537-R001	3-671-R001-C
--------------------------	--------------