

Z446R..

Enrollador de manguera

Unidad móvil para almacenamiento de mangueras

Z446R04

Enrollador de manguera para 3 mangueras de compartimiento de gas

Z446R06

Enrollador de manguera para 6 mangueras de compartimiento de gas

Z446R05

Enrollador de manguera para 8 mangueras de compartimiento de gas

El enrollador de manguera ha sido desarrollado especialmente para la optimización del tratamiento de gas SF₆ y para mantener en orden las mangueras en la fabricación de aparallajes aislados con gas (GIS). El distribuidor permite conectar al mismo tiempo varios compartimientos de gas y tratarlos con un carro de mantenimiento de SF₆.

Las cuatro ruedas direccionales permiten un transporte confortable a lugares deseados. El enrollador de manguera es de una robusta construcción y se pueden almacenar hasta ocho mangueras.



- Estable bastidor de acero
- Fácil transporte con ruedas direccionales
- Con 3, 6 o 8 mangueras DN20 según se desee
- Manguera de conexión DN40 hacia la instalación de tratamiento de gas
- Están disponibles distintas longitudes de mangueras

Z446R..**Enrollador de manguera**

Z446R..

Enrollador de manguera**Datos técnicos:**

Dimensiones: Longitud: 700 mm, Anchura: 700 mm, Altura: 1.100 mm
Peso: 100 kg

Versión estándar

Carro con 4 ruedas direccionales
Disponible con mangueras como opción

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo (para instalar desde el tratamiento de gas hasta el enrollador de manguera)	SM0140L05000
Manguera metálica DN40 de 10 m de largo (para instalar desde el tratamiento de gas hasta el enrollador de manguera)	SM0140L10000
Pieza de resorte de acoplamiento DN40 (para manguera DN40)	VK/F-01/40 E
Manguera de goma DN20 de 2 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas)	GS0120L02000
Manguera de goma DN20 de 3 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas)	GS0120L03000
Manguera de goma DN20 de 4 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas)	GS0120L04000
Manguera de goma DN20 de 5 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas)	GS0120L05000
Manguera de goma DN20 de 6 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas)	GS0120L06000
Manguera metálica DN20 de 2 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas) PN 40 bar	SM0120L02000
Manguera metálica DN20 de 3 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas) PN 40 bar	SM0120L03000
Manguera metálica DN20 de 4 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas) PN 40 bar	SM0120L04000
Manguera metálica DN20 de 5 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas) PN 40 bar	SM0120L05000
Manguera metálica DN20 de 6 m de largo (del enrollador de manguera hacia el compartimiento de gas) PN 40 bar	SM0120L06000
Pieza de resorte de acoplamiento DN20 (para manguera DN20)	VK/F-02/20 P
Acoplamiento rápido DN20	3-1121-R003

Embalaje:

Embalaje para Z446R..	3-1001-R005-C
-----------------------	----------------------